



> SKRIVARE > KOPIATOR  
> SKANNER > FAX

**ECOSYS M6035cidn**  
**ECOSYS M6535cidn**

FÄRG-MULTIFUNKTIONSSYSTEM  
FÖR A4-FORMAT

# INTUITIVA FÄRG -ALLGÖRARE.



Dessa nya A4-färgenheter har tagits fram med små och medelstora arbetsgrupper i åtanke, och de erbjuder både pålitliga och snabba utskriftshastigheter i såväl färg som svartvitt. De bekväma pekpanelerna ger både enkel och direkt åtkomst till de olika funktionerna. Dessutom kan KYOCERA:s lösningsplattform HyPAS hjälpa dig med att ytterligare optimera ditt arbetsflöde.

- > Upp till 35 A4-sidor per minut i färg och svartvitt.
- > Effektiv styrenhet med processor på 1 GHz och 1 GB minne
- > Högpresterande skanner 60 bilder per minut via 75-arks dokumentmatare
- > Dubbelsidig utskrifts-, kopierings-, skannings- och faxfunktion\* som standard.
- > Användarvänlig 7-tums pekskärm i fullfärg med hem-meny gör den lätthanterlig
- > HyPAS-plattformen ger dig möjlighet till kraftfull anpassning
- > Stöd för mobila utskrifter inklusive AirPrint, Mopria, KYOCERA mobilutskrift
- > Mycket låga utskriftskostnader för sin produktklass

\*Endast ECOSYS M6535cidn



ECOSYS står för ECOlogy, ECOnomy and SYStem-utskrift. ECOSYS-enheternas komponenter har lång livslängd och har konstruerats för att maximera hållbarheten och minimera totalkostnaden för ägaren avseende underhåll, skötsel och förbrukningsvaror. Kyoceras lösning med tonerbehållare innebär att den enda förbrukningsartikeln för de första 200 000 sidorna är toner. Modulkonstruktionen innebär att du kan lägga till ytterligare funktioner efter behov. Integrerad systemprogramvara ger nätverkskompatibilitet lång tid framöver.

## ECOSYS M6035cidn | ECOSYS M6535cidn ALLMÄNT

**Teknik:** KYOCERA ECOSYS, färglaser, HYPAS™-lösningssystem

**Kontrollpanelsdisplay:** 17,8 cm (7 tum) fullfärgs pekskärm. Lutning i 3 steg (0, 10, 20 grader)

**Hastighet:** Upp till 35 A4-sidor per minut i färg och svartvitt

**Upplösning:** 600 x 600 dpi, multibit-teknik för utskriftskvalitet på upp till 9 600 x 600 dpi (utskrift), 600 x 600 dpi, 256 gråskalor per färg (skanning/kopiering)

**Uppvärmningstid:** Ca 25 sekunder eller snabbare

**Första utskriften:** Ca 7/8,5 sekunder eller snabbare i svartvitt/färg

**Tid till första sidan:** Ca 9/11 sekunder eller snabbare i svartvitt/färg

**Processor:** PowerPC 465S / 1 GHz

**Minne:** Standard 1 024 MB, max. 2 048 MB

**Standardgränssnitt:** USB 2.0 (hög hastighet), 2 x USB-värdgränssnitt, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT) Plats för valfri intern utskriftsserver eller SSD-hårddisk Plats för valfritt SD/SDHC-kort

**Integrerad kontohantering:** 100 avdelningskoder

**Mått (B x D x H):** Basenhet: 475 x 558 x 616 mm

**Vikt:** Basenhet: Cirka 35,3 / 35,4 kg

**Strömförsörjning:** 220–240 VAC, 50/60 Hz

**Strömförbrukning:**

Kopiering/utskrift 551 W / 537 W

Utskriftsläge: 73 W

Viloläge: 2,1 W

**Ljudnivå (ljudtrycksnivå: ISO 7779 / ISO 9296):**

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
|  | ECOSYS M6035cidn | ECOSYS M6535cidn |
|--|------------------|------------------|

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| Kopiering/färgutskrift: | 49.9 dB(A) LpA | 49.7 dB(A) LpA |
|-------------------------|----------------|----------------|

|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| Tyst läge i färg: | 46.4 dB(A) LpA | 46.5 dB(A) LpA |
|-------------------|----------------|----------------|

|           |          |  |
|-----------|----------|--|
| Viloläge: | Omätbart |  |
|-----------|----------|--|

**Säkerhetsstandarder:** GS, TÜV, CE

Den här skrivaren är tillverkad enligt kvalitetsstandarderna ISO 9001 och miljöstandarderna ISO 14001.

## PAPPERSHANTERING

Alla uppgifter om pappersvolym baseras på papper som är max. 0,11 mm tjocka. Använd papper som rekommenderas av KYOCERA under normala miljöförhållanden.

**Inmatningskapacitet:** Flerfunktionsfack för 100 ark, 60–220 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, anpassade format (70 x 148 mm – 216 x 356 mm), Universalkassett för 250 ark, 60–163 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, anpassade format (105 x 148 – 216 x 356 mm) Maximal inmatningskapacitet med tillval: 1 850 ark

**Duplex-funktion som standard:** Dubbelsidig utskrift: 60 – 163 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal

**Värdokumentmatare:** 75 ark, 50–120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, anpassade format (105 x 148 mm – 216 x 356 mm)

**Utmatningskapacitet:** Max. 250 ark med texten nedåt med sensor för papperspåfyllning full

## UTSKRIFTSFUNKTIONER

**Styrenhetsspråk:** PRESCRIBE IIc

**Emuleringar:** PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPD L3), PDF-direktutskrift 1.7, XPS-direktutskrift

**Operativsystem:** Alla befintliga Windows operativsystem, Mac OS X version 10.5 eller högre, UNIX, LINUX och andra operativsystem på begäran

**Teckensnitt/streckkoder:** 93 skalbara teckensnitt för PCL/PostScript, 8 teckensnitt för Windows Vista, 1 bitmap-teckensnitt, 45 streckkoder (t.ex. EAN8, EAN13, EAN128) med automatisk generering av kontrollsummor och stöd för tvådimensionella streckkoder PDF-417 under PRESCRIBE (PCL och andra streckkoder finns som tillval)

## KOPIERINGSFUNKTIONER

**Max. originalstorlek:** A4 / Legal

**Kontinuerlig kopiering:** 1-999

**Zoomningsintervall:** 25 – 400 % på 1%-steg

**Förinställda förstöringsförhållanden:** 7 för förminsning / 5 för förstoring

**Exponeringsläge:** Automatiskt, manuellt: 9 steg

**Bildanpassning:** Text + foto, foto, text, karta, utskrivet dokument

**Funktioner:** Automatiskt färgläge, en inläsning/flera kopior, elektronisk sortering, 2 i 1, 4 i 1, ID-kortskopiering, jobbreservation, prioriterad utskrift, program, automatisk dubbel-sidig kopiering, separera original, löpande skanning, automatiskt kassetbytte, kontroll av kopiedensitet

## SKANNINGSFUNKTIONER

**Funktion:** Skanna till e-post (SMTP via SSL), skanna till FTP (FTP via SSL), skanna till SMB, skanna till USB-värd, TWAIN-skanning (USB, nätverk), WSD-skanning (WIA) (USB, nätverk)

**Skanningshastighet:** 60 bpm (300 dpi, A4, svartvitt), 40 bpm (600 dpi, A4, svartvitt, 300 dpi, A4, färg)

**Skanningsupplösning:** 600, 400, 300, 200 dpi (256 gråskalor per färg)

**Max. skanningsstorlek:** A4, Legal.

**Originaligenkänning:** Text + foto, foto, text, ljus text/fin rader, text (för OCR)

**Filtyper:** TIFF, PDF, PDF/A, högkomprimerad PDF, krypterad PDF, JPEG, XPS

**Komprimeringsmetod:** MMR / JPEG

**Funktioner:** Integrerad adressbok, stöd för Active Directory, krypterad dataöverföring, omedelbar multisändning (e-post, fax, SMB/FTP-mapp, utskrift)

## FAXFUNKTIONER (endast ECOSYS M6535cidn)

**Kompatibilitet:** ITU-T Super G3

**Modemhastighet:** Max. 33,6 kbit/s.

**Överföringshastighet:** Mindre än 3 sekunder.

**Inläsningshastighet:** 2.5 sekunder

**Snabbval:** 100 nummer.

**Adressbok:** 200 poster

**Skanningsdensitet:**

Normal: 200 x 100 dpi Fin: 200 x 200 dpi

Superfin: 200 x 400 dpi Ultrafin: 400 x 400 dpi Halvton: 256 gråskalor

**Maximal originalstorlek:** A4, Legal.

**Komprimeringsmetod:** JBIG, MMR, MR, MH

**Mottagningsminne:** 256 ark eller mer

**Funktioner:** Nätverksfax, dubbelsidig sändning och mottagning, krypterad sändning och mottagning, avfrågningssändning och -mottagning, rundsändning

## TILLVAL

**PF-5100 pappersmatare (max 3 enheter):** Max. 500 ark; 60 – 220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal, anpassade format (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

**MS-5100 bekväm häftmaskin:** MS-arks, expositions halvautomatisk häftning, inkluderar 1 500 häftklammer

**CB-5100H-skåp:** Träbord med förvaringsutrymme. Cirka 39 cm x 53 cm x 50 cm (BxDxH)

**CB-5100L-skåp:** Träbord med förvaringsutrymme. Cirka 39 cm x 53 cm x 37 cm (BxDxH)

**Uppgradering av minne:** MDDR3-1GB: 1024 MB

**HD-6 SSD:** 32 GB för smidig dokumenthantering

**HD-7 SSD:** 128 GB för smidig dokumenthantering

**Data security kit (E):** som uppfyller säkerhetsnivå EAL 3

**USB IC-kortläsare + kortautentiseringsats (B):** Stöd för olika autentiseringsnycklar.

**IC-kortläsarhållare 10:** Integrerad USB IC-kortläsaren

**UG-33:** Stöd för ThinPrint

## Alternativa gränssnitt:

**IB-50 Gigabit Ethernet:** 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

**IB-51 trådlös LAN:** 802.11b/g/n

## FÖRBRUKNINGSMATERIAL

Genomsnittlig förbrukning av toner i enlighet med ISO/IEC 19798

**Tonersats TK-5150C, TK-5150M, TK-5150Y:** cyan, magenta, gul toner ger 10 000 A4-sidor Starttoner: cyan, magenta, gul toner ger 5 000 A4-sidor

**Tonersats TK-5150K:** svart toner ger 12 000 A4-sidor Starttoner: svart toner ger 6 000 A4-sidor

**SH-13 Häftklammerpatron:** 2 x 1 500 häftklammer för MS-5100

## GARANTI

Ett års garanti\*\* som standard. KYOCERA lämnar garanti på trumma och framkallningsenhet i tre år eller max. 200 000 sidor (vilketdera som inträffar först), förutsatt att skrivaren har använts och rengjorts enligt serviceinstruktionerna.

**KYO LIFE** Förlängd på-plats-garanti i upp till fem år för skrivare och tillval.



KYOCERA Document Solutions Nordic AB, Esbogatan 16B, 164 74 Kista, Sverige  
Tel: 08-546 550 00 – Fax: 08-546 550 10  
www.kyoceradocumentsolutions.se – info@dnr.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri  
Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

\*KYOCERA Document Solutions garanterar inte att angivna specifikationer är felfria. Specifikationer kan ändras utan att detta meddelas. Informationen är korrekt vid tidpunkten för tryckning. Alla andra varumärken och produktnamn kan vara registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive ägare, vilket härmed bekräftar.

\*\* Beroende på land